

Limene kante za pakiranje tekućih sadržaja viskoziteta većeg od $200 \text{ mm}^2/\text{s}$ te krutih, praškastih i pastoznih materijala



Limene konusne kante (tip OA2) s odvojivim zvijezda ili patent poklopcom i jednim rebrom, proizvedene iz pokositrenog elektrolitskog bijelog lima.

Kante se proizvode postupkom zavarivanja uzdužnog spoja i zatvaranjem poda, upotrebom novih tehnologija proizvodnje u skladu s dobrom proizvođačkom praksom poštujući specifične zahtjeve kupca.

Vanjska strana kante nelakirana, lakirana bijelim lakom, sa ili bez litografije, prema zahtjevu kupca.

Unutrašnjost kante nelakirana ili lakirana zaštitnim lakom.

Na podu ustisnuta oznaka odobrenja RID/ADR i oznaka vrste upotrijebljenog lima za izradu.

*Vrhunska kvaliteta proizvoda
zahtijeva vrhunsku limenu
ambalažu*

*Kvaliteta proizvoda i zadovoljan
kupac na prvom mjestu*

Kvaliteta limenih kanti

Zaštita vanjskog zavara kante.

Kvaliteta ulaznih sirovina te gotovog proizvoda osigurana kroz suradnju s provjerenim dobavljačima te provođenjem fizikalnih i kemijskih analiza ulaznih sirovina i gotovog proizvoda u internom laboratoriju.

Primjena postupaka procesne i završne kontrole kvalitete kanti standardiziranim metodama ispitivanja propusnosti zavara i spoja poda s tijelom kante.

Sljedivost proizvoda kroz cijeli proizvodni proces,
od ploče lima do kante.

Razvoj novih proizvoda

U suradnji s kupcem i uz upotrebu novih tehnologija i alata u mogućnosti smo razviti limene kante različitih oblika i veličina.

*Čelik ne gubi svoja svojstva
prilikom recikliranja.*

*Recikliranje čelika pomaže
čuvanju prirode.*



LIMENE KANTE

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Nazivne dimenzije kante [mm]	Visina kante [mm]	Nazivni obujam [L]
	230	10
	298	15
Ø292 / Ø275 x "H"	330	18
	346	19
	356	20
	386	23

